

# YERASOV®

## УСТРОЙСТВО УСИЛИТЕЛЬНО-АКУСТИЧЕСКОЕ AAC-300R

Руководство по эксплуатации



WWW.YERASOV.RU

### Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие AAC-300R

Сер. № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.  
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.

WWW.YERASOV.RU

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

**AAC-300R** - усилитель звуковых частот, совмещённый с двухполосной акустической системой. Предназначен для озвучивания залов, клубов, ресторанов, дискотек, шоу, презентаций. Модель содержит две 12"-низкочастотные, 1,5"-высокочастотную головки громкоговорителей, пассивный кроссовер и высококачественный 300-ваттный усилитель мощности с регулятором громкости. Трапецидальная форма корпуса позволяет увеличивать угол охвата рабочего пространства при конструктивном совмещении нескольких усилительно-акустических устройств. Передняя панель имеет защитную металлическую сетку, а для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки.

### Технические характеристики

Чувствительность, дБ .....0  
Входное сопротивление, кОм.....22  
Диапазон частот, Гц, не уже.....50-20000  
Выходная мощность, Вт, не более.....300  
Питание от сети 50 Гц, В .....220±22  
Потребляемая мощность, Вт, не более.....500  
Габариты, мм, не более.....445X980X425  
Масса, кг, не более.....49

### Комплект поставки

Изделие AAC-300R, шт.....1  
Предохранитель сетевой (запасной), шт.....1  
Руководство по эксплуатации, шт.....1  
Тара упаковочная, шт.....1

### Органы управления

- -регулятор громкости
- -выключатель сетевой
- -входные гнезда

**Примечание:** органы управления расположены на задней панели усилительно-акустического устройства.

### Использование изделия

Питание AAC-300R осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В. Сетевой шнур, держатель предохранителя (10А) и сетевой выключатель находятся на панели, установленной на задней стенке усилительно-акустического устройства.

**Внимание!** Замену предохранителя следует производить только при вынутой вилке шнура питания из сетевой розетки. На отдельной панели, расположенной в верхней части задней стенки изделия установлены регулятор громкости и два соединённых параллельно входных гнезда, одно из которых может быть использовано для подключения источника аудиосигнала, а второе в качестве ответвления для подключения аналогичного усилительно-акустического устройства. Универсальность AAC-300R позволяет использовать его для усиления сигналов как с выхода микшерного пульта, так и с линейного выхода магнитофона, кассетного или CD-плеера, музыкального синтезатора и др.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. **Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

### Свидетельство о приёмке

Изделие AAC-300R

Сер. № \_\_\_\_\_

Это изделие соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51515, ГОСТ 51317.3.2-2006 (р.р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3, что подтверждается сертификатом соответствия № РОСС RU.АЮ02.В05121

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Заявки на обслуживание принимаются по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.  
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.  
**E-mail: sale@yerasov.ru**