

YERASOV

БАСОВЫЙ
КОМБО-УСИЛИТЕЛЬ
BA-110R

Руководство по эксплуатации



WWW.YERASOV.RU

Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Басовый комбо-усилитель BA-110R

Сер. № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
440000, Россия, г. Пенза, ул. Кирова 67-26.
т/ф. (8412) 93-03-60, 93-03-56.

WWW.YERASOV.RU

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____

Комбо-усилитель **BA-110R** - предназначен для басгитаристов и обеспечивает мощный высококачественный бас при работе в помещениях средних размеров. Модель BA-110 R имеет мощность 100 Вт и содержит специальный 12" басовый динамик. Наличие линейного выхода, выхода на наушники, разрыва для подключения внешнего эффекта, а также возможность работы с отключенным усилителем мощности позволяет использовать усилитель в индивидуальной и студийной практике. Усилитель соответствует требованиям технического описания образца ЕАЧВ.962610.001 ТО на устройства усилительно-акустические серии R.

Технические характеристики

Диапазон частот, Гц, не уже.....63-4000
Входное сопротивление, МОм1
Выходная мощность, Вт,100
Питание от сети 50 Гц, В220 ± 22
Потребляемая мощность, Вт, не более....170
Габариты, мм, не более.....480X565X365
Масса, кг, не более.....25

Комплект поставки

Изделие, BA-110R, шт.....1
Шнур сетевой, шт.....1
Руководство по эксплуатации, шт.....1
Тара упаковочная, шт.....1

Органы управления

GAIN - регулятор входного уровня
COMP - регулятор степени компрессии
DIST - регулятор эффекта "дисторшн"
BASS, TREBLE - регуляторы тембра
GRAPHIC EQUALIZER - графический 7-полосный эквалайзер
MASTER - регулятор громкости
EFFECT - рег. сигнала внешнего эффекта
CL, OK, LO - индикаторы уровня вх. сигнала
ON - индикаторы и кнопки включения компрессора, эфф. "дисторшн", эквалайзера
INPUT - входное гнездо
HEADPHONE - гнездо для подключения головных телефонов (наушников)
LINE OUTPUT - гнездо линейного выхода
SEND - гнездо выхода на эффект
RETURN - гнездо возврата с эффекта
SPEAKER - выключатель громкоговорителя и усилителя мощности.
POWER - сетевой выключатель.

Использование изделия

Питание комбо-усилителя осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В. Гнездо сетевого шнура с колодкой предохранителя находится на задней панели усилителя. Под крышкой колодки имеется запасной предохранитель. **Внимание!** Замену предохранителя следует производить только при вынутой вилке шнура питания из сетевой розетки. На задней панели расположены гнезда подключения внешнего эффекта, гнездо линейного выхода, выключатель **SPEAKER** для отключения громкоговорителя (и усилителя мощности) при работе в пульт или во время индивидуального прослушивания собственной игры на басгитаре через наушники. Усилитель имеет трёхцветный светодиодный индикатор (LO-слабый сигнал, OK-норма, CL-ограничение) и регулятор входного уровня **GAIN**, который позволяет выравнивать сигналы от различных типов звукоснимателей. Нажатием соответствующих кнопок в тракте усиления дополнительно можно включить компрессор, специальный бас-дисторшн и 7-полосный графический эквалайзер. Регулятором **COMP** осуществляют регулировку степени компрес-

сии, а регулятором **DIST** глубину эффекта "дисторшн". При работе с внешним эффектом специальная схема микширования чистого сигнала и сигнала внешнего эффекта позволяет с помощью регулятора **EFFECT** плавно превращать параллельное включение эффекта в последовательное. Для одновременной регулировки громкости и уровня сигнала на линейном выходе усилитель оснащён регулятором **MASTER**. Желаемый тембр звучания устанавливаются с помощью регуляторов **BASS, TREBLE**. Эксплуатировать изделие следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 40°С, относительной влажности воздуха не выше 80%. Минимальное расстояние от нагревательных приборов должно быть не менее 1 м. После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением усилитель необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

Оберегайте изделие от падений, резких ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков. При всех поломках и нарушениях нормальной работы следует обращаться на предприятие-изготовитель.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации комбо-усилителя 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. **Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

Свидетельство о приёме

Басовый комбо-усилитель BA-110R

Сер. № _____

Соответствует техническому описанию образца ЕАЧВ.962610.001 ТО на устройства усилительно-акустические серии R и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Заявки на обслуживание принимаются по адресу:

YERASOV MUSIC CORPORATION
440000, Россия, г. Пенза, ул. Кирова 67-26.
т/ф. (8412) 93-03-60, 93-03-56.

E-mail: info@yerasov.ru