

YERASOV®

ПОЛНОДИАПАЗОННАЯ
ДВУХПОЛОСНАЯ
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

AC-500

Руководство по эксплуатации



WWW.YERASOV.RU

AC-500 - полнодиапазонная двухполосная акустическая система. Предназначена для озвучивания залов, клубов, ресторанов, дискотек, шоу, презентаций. В модели применены две 12"-низкочастотные и 1,5"-высокочастотная головки громкоговорителей, пассивный кроссовер. Трапецеидальная форма корпуса позволяет увеличивать угол охвата рабочего пространства при конструктивном совмещении нескольких акустических систем. Передняя панель имеет защитную металлическую сетку, а для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки. На дне корпуса имеется встроенный "стакан" для установки на стойку-треногу или соединительную стойку типа "сабвуфер-сателит".

Использование изделия

Акустическая система предназначена для использования с внешним усилителем низкой частоты. На задней стенке установлено гнездо SPEAKON для подключения усилителя.

Для надёжной работы акустической системы подводимая мощность не должна превышать значения, указанного в технических характеристиках. **Внимание!** Не допускайте эксплуатацию акустической системы в режиме превышения максимальной мощности, а также с неисправным звукоусилительным оборудованием.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. **Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

Технические характеристики

Импеданс входной, Ом.....4
Диапазон частот, Гц, не уже.....50-20000
Мощность входная, Вт, не более.....500
Габариты, мм, не более.....445X980X425
Масса, кг, не более.....37

Комплект поставки

Изделие AC-500, шт.....1
Руководство по эксплуатации, шт.....1
Тара упаковочная, шт.....1

Эксплуатировать изделие следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 40°С, относительной влажности не выше 80%. Минимальное расстояние от нагревательных приборов должно быть не менее 1 м. После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

Оберегайте изделие от падений, резких ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков. При всех поломках и нарушениях нормальной работы следует обращаться на предприятие-изготовитель

Свидетельство о приёмке

Изделие AC-500

Сер. № _____

Соответствует техническим параметрам и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Заявки на обслуживание принимаются по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
E-mail: sale@yerasov.ru

Гарантийный талон

(Заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие AC-500

Сер. № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.

WWW.YERASOV.RU

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____