

# YERASOV®

## БАСОВЫЙ КОМБО-УСИЛИТЕЛЬ BA-210R

Руководство по эксплуатации



WWW.YERASOV.RU

Комбо-усилитель **BA-210R** - предназначен для басгитаристов и обеспечивает мощный высококачественный бас при работе в помещениях средних размеров. Модель BA-210 R имеет мощность 200 Вт и содержит высокоэффективную басовую головку громкоговорителя CELESTION 15". Наличие линейного выхода, выхода на наушники, разрыва для подключения внешнего эффекта, а также возможность работы с отключенным усилителем мощности позволяет использовать усилитель в концертной деятельности и записи в студии.

### Технические характеристики

Диапазон частот, Гц, не уже.....63-4000  
Входное сопротивление, МОм .....1  
Выходная мощность, Вт, .....200  
Питание от сети 50 Гц, В .....220 ± 22  
Потребляемая мощность, Вт, не более....330  
Габариты, мм, не более.....570x750x430  
Масса, кг, не более.....36

### Комплект поставки

Изделие, BA-210R, шт.....1  
Шнур сетевой, шт.....1  
Руководство по эксплуатации, шт.....1  
Тара упаковочная, шт.....1

### Органы управления

**GAIN** -регулятор входного уровня  
**COMP**-регулятор степени компрессии  
**DIST**-регулятор эффекта "дисторшн"  
**BASS, TREBLE**-регуляторы тембра  
**GRAPHIC EQUALIZER**-графический 7-полосный эквалайзер  
**MASTER**-регулятор громкости  
**EFFECT**-рег. сигнала внешнего эффекта  
**CL, OK, LO**- индикаторы уровня вх. сигнала  
**ON**- индикаторы и кнопки включения компрессора, эфф. "дисторшн", эквалайзера  
**INPUT**-входное гнездо  
**HEADPHONE**-гнездо для подключения головных телефонов (наушников)  
**LINE OUTPUT**-гнездо линейного выхода  
**SEND**-гнездо выхода на эффект  
**RETURN**-гнездо возврата с эффекта  
**SPEAKER**-выключатель громкоговорителя и усилителя мощности.  
**POWER**-сетевой выключатель.

### Использование изделия

Питание комбо-усилителя осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В. Гнездо сетевого шнура с колодкой предохранителя находится на задней панели усилителя. Под крышкой колодки имеется запасной предохранитель. **Внимание!** Замену предохранителя следует производить только при вынутой вилке шнура питания из сетевой розетки. На задней панели расположены гнезда подключения внешнего эффекта, гнездо линейного выхода, выключатель **SPEAKER** для отключения громкоговорителя (и усилителя мощности) при работе в пульт или во время индивидуального прослушивания собственной игры на басгитаре через наушники. Усилитель имеет трёхцветный светодиодный индикатор (LO-слабый сигнал, ОК-норма, CL-ограничение) и регулятор входного уровня **GAIN**, который позволяет выравнять сигналы от различных типов звукоснимателей. Нажатием соответствующих кнопок в тракт усиления дополнительно можно включить компрессор, специальный бас-дисторшн и 7-полосный графический эквалайзер. Регулятором **COMP** осуществляют регулировку степени компрес-

сии, а регулятором **DIST** глубину эффекта "дисторшн". При работе с внешним эффектом специальная схема микширования чистого сигнала и сигнала внешнего эффекта позволяет с помощью регулятора **EFFECT** плавно превращать параллельное включение эффекта в последовательное. Для одновременной регулировки громкости и уровня сигнала на линейном выходе усилитель оснащён регулятором **MASTER**. Желаемый тембр звучания устанавливаются с помощью регуляторов **BASS, TREBLE**. Эксплуатировать изделие следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 40 С, относительной влажности воздуха не выше 80%. Минимальное расстояние от нагревательных приборов должно быть не менее 1 м. После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением усилитель необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

Оберегайте изделие от падений, резких ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков. При всех поломках и нарушениях нормальной работы следует обращаться на предприятие-изготовитель.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации комбо-усилителя 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. **Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

### Свидетельство о приёмке

Басовый комбо-усилитель BA-210R

Сер. № \_\_\_\_\_

Это изделие соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51515, ГОСТ 51317.3.2-2006 (р.р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3, что подтверждается сертификатом соответствия № РОСС RU.АЮ02.В05121

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Заявки на обслуживание принимаются по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.  
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.

E-mail: [sale@yerasov.ru](mailto:sale@yerasov.ru)

### Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Басовый комбо-усилитель BA-210R

Сер. № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.  
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.  
WWW.YERASOV.RU

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_